


Grandeurs physiques

En coordonnées cartésiennes, dans la base $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:


$$\vec{OM}(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{dérivée}} \\ \xleftarrow{\text{primitive}} \end{array} \vec{v}(t) \begin{pmatrix} v_x(t) = \frac{dx}{dt} \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{dérivée}} \\ \xleftarrow{\text{primitive}} \end{array} \vec{a}(t) \begin{pmatrix} a_x(t) = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y(t) = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z(t) = \frac{d^2z}{dt^2} \end{pmatrix}$$



Dans le repère de Frenet, centré sur M :

$\vec{v} = v \cdot \vec{T}$ soit $\vec{v} \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{(M, \vec{T}, \vec{N})}$ le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.

$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$ soit $\vec{a} \begin{pmatrix} \frac{dv}{dt} \\ \frac{v^2}{R} \\ 0 \end{pmatrix}_{(M, \vec{T}, \vec{N})}$ le vecteur accélération est toujours dirigé vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire.



Mouvements particuliers à connaître

> Mouvement rectiligne uniforme selon l'axe (Ox) :

$$\vec{a}(t) = \vec{0} \quad \vec{v}(t) = v \cdot \vec{i} \quad \vec{OM}(t) = (v \cdot t + x_0) \cdot \vec{i}$$


> Mouvement rectiligne uniformément accéléré selon l'axe (Ox) :

$$\vec{a}(t) = \vec{a} \quad \vec{v}(t) = (a \cdot t + v_0) \cdot \vec{i} \quad \vec{OM}(t) = \left(\frac{a}{2} \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0 \right) \cdot \vec{i}$$

> Mouvement circulaire uniforme dans le repère de Frenet (M, \vec{T}, \vec{N}) :

$\vec{v} = v \cdot \vec{T}$: le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.


$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \cdot \vec{N}$: le vecteur accélération est non constant, radial, centripète et de norme constante.



Éléments essentiels de la modélisation et limites

Ce modèle permet de :

- avoir les fonctions mathématiques correspondant à la position, la vitesse et l'accélération de la balle de golf, une fois la mise en mouvement effectuée ;
- modéliser des trajectoires simples.



Mais il ne permet pas de :

- expliquer quelles sont les causes d'un mouvement ;
- traiter des mouvements de rotation d'un système sur lui-même lorsqu'il est assimilé à un point.

